



FJ 1250

Desengrasante Alcalino de Media Espuma

DESCRIPCION

FJ 1250 es un producto desengrasante altamente alcalino de media espuma para trabajo pesado, su aplicación puede ser en frío o en caliente, por medio de un espumador o de manera manual. Debido a los humectantes que contiene facilita la limpieza penetrando a los lugares más estrechos dentro de los equipos y facilitando el enjuague y limpieza de motores, tanques, tubería, equipos, planchas de acero inoxidable, parrilleras, etc.

VENTAJAS

- Trabaja bajo cualquier condición de agua y bajo diversas condiciones de temperatura.
- Su formación de espuma permite un tiempo mayor de contacto en la limpieza de superficies verticales y horizontales limpiando inclusive con suciedad severa.
- Está recomendado para limpieza de petróleo, aceites de motor, grasas animales, grasas vegetales en suelos, paredes, motores, tanques, tuberías, etc.
- De fácil enjuague.
- Por su composición química es biodegradable.

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS

- Apariencia : Líquido amarillo claro a ámbar
- Olor : Característico
- Biodegradable : Si
- pH al 1% p/v : 12.90 - 13.30
- Densidad : 1.10 - 1.50 g/cm³

MODO DE EMPLEO

FJ 1250 se utiliza usualmente a diluciones de 3, 5, 10, 20 o hasta el 100% (Aplicación Directa) v/v dependiendo de la superficie a tratar. La concentración óptima se determinará en planta de acuerdo con las condiciones de operación del cliente, nuestro representante técnico le brindará el apoyo necesario en dicha determinación. El producto tiene un periodo de vida de 1 año a partir de su fecha de fabricación.



MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Almacenar en los envases de origen cerrados o en depósitos homologados evitando temperaturas extremas y en contacto con sustancias ácidas o incompatibles. La Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Hoja de Seguridad del Producto.

PRESENTACIÓN

FJ 1250 viene en presentaciones de envases de 25, 200 y 1000 Kg.